



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

No : 1 / 5

Подготовлен в соответствии с Положением о паспортах безопасности опасных веществ и смесей
(Официальный бюллетень 13.12.2014-29204)

PERMOLIT PERMO AKRIL акриловая краска для наружных работ

Дата подготовки	: 01.02.2016	Дата проверки	:-
Форма №	: Паспорт безопасности 03.010	Редакция №	:-

1. Наименование вещества/смеси и компании/дистрибьютора**1.1. Идентификация продукта**

PERMOLIT PERMO AKRIL акриловая краска для наружных работ.

1.2. Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и нерекомендуемые области применения

Водная матовая краска для наружных работ.

1.3. Информация поставщика паспорта безопасности

Имя : Акчалы Боя ве Кимья Сан. Торговля Инк.
Адрес : Османгази М. Маршал Февзи Чакмак К. №: 5 Эсеньюрт – Стамбул/Турция
Тел./факс : +90 0212 886 23 43 (Рbx) / +90 0212 886 18 11
Электронная почта контактного лица : seval.karahasan@akcaliboya.com.tr

1.4. номер экстренного телефона

Телефон экстренной помощи : +90 212 886 23 43
Национальный информационный центр по отравлениям: 114 (УЗЭМ)

2. Идентификация опасности**2.1. Классификация вещества или смеси**

Классификация в соответствии с Положением о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, опубликованным в Официальном бюллетене от 11.12.2013 г. под номером 28848 (повторяется), и Регламентом CLP, ЕС № 1272/2008:

Продукт не классифицируется как опасный.

2.2. Элементы этикетки

Маркировка не требуется.

ЕУН 208 : содержит смесь 5-хлор-2-Метил-(2Н)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2Н)-изотиазол-3-оном (Cas №: 55965-84-9). Может вызвать аллергическую реакцию.

меры предосторожности

P102 : Хранить в недоступном для детей месте.
P262 : Избегать контакта с глазами, кожей или одеждой.
P270 : Не принимать пищу, не пить и не курить во время использования продукта.
P273 : Не допускать попадания в окружающую среду.
P302+P352 : ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.
P305+P351+P338 : ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снимите контактные линзы, если это легко сделать. Продолжайте полоскать.

2.3. Прочие опасности

Результаты оценки PBT и vPvB: Не классифицируется.

Подготовлен в соответствии с Положением о паспортах безопасности опасных веществ и смесей (Официальный бюллетень 13.12.2014-29204)

PERMOLIT PERMO AKRIL акриловая краска для наружных работ

Дата подготовки	: 01.02.2016	Дата проверки	:-
Форма №	: Паспорт безопасности 03.010	Редакция №	:-

3. Состав / информация о компонентах
3.2. Смеси

Название компонента	EC №	Cas №	%	Классификация (EC № 1272/2008)
реакционная масса: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1)		55965-84-9	<0,0015	GHS06; Острый токсин. 3 *-H331 Острый токсин. 3 *-H331 Острый токсин. 3 *-H301 GHS05; Кожный корр. 1B-H314 GHS07; Кожный сенс. 1-H317 GHS09; Острый водный 1-H400 Хронический водный 1-H410

* См. пояснения к знакам опасности в Разделе 16.

4. Меры первой помощи
4.1 Описание мер первой помощи

При вдыхании : Вынести на свежий воздух. Если жалобы сохраняются, обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании : Не вызывать рвоту, дать отдохнуть и обратиться к врачу.

При контакте с кожей: Снять загрязненную одежду. Очистите кожу водой, мылом или специальными очищающими кремами.

При контакте с глазами: Промыть глаза большим количеством воды, при раздражении глаз обратиться за медицинской помощью.

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные

Дополнительная информация отсутствует.

4.3 Указание на необходимость медицинской помощи и специального лечения

Дополнительная информация отсутствует.

5. Противопожарные меры

Продукт не воспламеняется.

5.1 Средства пожаротушения

Подходящие огнетушители : вода, сухой химический порошок, пена, двуокись углерода, инертный абсорбирующий песок. Неподходящие огнетушители : Нет

5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

В случае пожара могут выделяться токсичные газы, не вдыхать пары.

5.3 Рекомендации пожарным

При тушении пожара используйте подходящую защитную обувь, одежду, перчатки, средства защиты глаз и лица и средства защиты органов дыхания.

6. Меры по предотвращению случайного выброса
6.1 Индивидуальные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении утечки или разлива проветрите помещение, наденьте средства индивидуальной защиты.

6.2 Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать попадания в канализационную систему, подземные и поверхностные водоемы и почву.

Подготовлен в соответствии с Положением о паспортах безопасности опасных веществ и смесей
(Официальный бюллетень 13.12.2014-29204)

PERMOLIT PERMO AKRIL акриловая краска для наружных работ

Дата подготовки	: 01.02.2016	Дата проверки	:-
Форма №	: Паспорт безопасности 03.010	Редакция №	:-

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

Используйте песок, опилки или инертный абсорбирующий материал, чтобы ограничить утечку продукта. Поместить протекший материал в подходящий контейнер для безопасной утилизации. Впитать остатки абсорбирующими материалами и поместить их в герметичный контейнер для безопасной утилизации в соответствии с Разделом 13.

6.4 Ссылки на другие разделы

При ликвидации последствий аварии работать со средствами индивидуальной защиты, указанными в Разделе 8, и утилизировать полученные отходы в соответствии со способами, указанными в Разделе 13.

7. Обращение и хранение

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения

Использовать в хорошо проветриваемых помещениях. Не требует дополнительных специальных мер предосторожности. Избегать неконтролируемого вытекания продукта.

7.2 Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости

Хранить в плотно закрытой упаковке при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей и тепла. Сам продукт негорюч и невзрывоопасен.

7.3 Особенности конечного использования

Используйте в соответствии с этикеткой продукта.

8. Контроль воздействия / личная защита

8.1 Контрольные параметры

Предельные значения воздействия на рабочем месте: Предельное значение не установлено.

8.2 Средства контроля воздействия

Средства индивидуальной защиты

Респираторное оборудование: Специального оборудования не требуется. На рабочем месте должна быть обеспечена вентиляция.

Защита рук : Используйте водонепроницаемые резиновые или нитриловые перчатки с маркировкой CE.

Защита глаз: Используйте защитные очки с маркировкой CE.

Защита кожи и тела: Не требуется специальной одежды. Снимать рабочую одежду после использования.

9. Физические и химические свойства

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний вид : жидкость

Цвет : Таблица цветов

Запах : Характерный запах

Вязкость : 126 ± 5 KU (25⁰ C)

Плотность : $1,55 \pm 0,15$ г/см³ (25⁰ C) (зависит от цвета)

Твердое вещество : 64 ± 2 (120⁰ C, 30 мин)

pH : $8,5 \pm 1$

Точка воспламенения : не применимо

Характеристика самовоспламенения: Продукт не является самовоспламеняющимся. Температура кипения : Не определено.

Температура плавления : Не определено.

Растворимость : Водорастворимый

ЛОС (в готовом к применению виде) : ~22 г/л

9.2 Прочая информация

Дополнительная информация отсутствует.

Подготовлен в соответствии с Положением о паспортах безопасности опасных веществ и смесей (Официальный бюллетень 13.12.2014-29204)

PERMOLIT PERMO AKRIL акриловая краска для наружных работ

Дата подготовки	: 01.02.2016	Дата проверки	:-
Форма №	: Паспорт безопасности 03.010	Редакция №	:-

10. Стабильность и отзывчивость

- 10.1 Реакционная способность** : В нормальных условиях продукт не реагирует.
- 10.2 Химическая стабильность** : Стабилен в нормальных условиях хранения и использования.
- 10.3 Возможность опасных реакций** : Нет
- 10.4 Условия, которых следует избегать** : Нет особых условий.
- 10.5 Вещества, которых следует избегать** : Нет конкретного вещества.
- 10.6 Опасные продукты разложения** : Нет опасных продуктов разложения.

11. Токсикологическая информация

11.1 Информация о токсическом воздействии

Данных о токсичности продукта не получено.

- При проглатывании : Проблем не выявлено.
- При вдыхании паров : Проблем не выявлено.
- При контакте с кожей : Проблем не обнаружено.
- При контакте с глазами : Может вызвать раздражение глаз.

12. Экологическая информация

Данных об экологической токсичности продукта не получено.

- 12.1 Токсичность** : Не считается опасным для окружающей среды.
- 12.2 Стойкость и способность к разложению** : Дополнительная информация отсутствует.
- 12.3 Биоаккумулятивный потенциал** : Потенциал биоаккумуляции отсутствует.
- 12.4 Подвижность в почве** : Подвижность отсутствует.
- 12.5 Результаты оценки PBT и vPvB** : Дополнительная информация отсутствует.
- 12.6 Другие неблагоприятные воздействия** : Дополнительная информация отсутствует.

13. Информация об утилизации

Отработанная краска, загрязненная краска, упаковка и другие отходы должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. Коды отходов в соответствии с законодательством Турции об отходах, Постановлением об управлении отходами от 02.04.2015 под номером 29314:

Отходы краски и лака	080111
Загрязненная упаковка	150110
Загрязненные отходы	150202

13.1 Методы обработки отходов

Не сбрасывать в канализацию.

Следует утилизировать на лицензированных объектах по переработке отходов.

14. Информация о транспорте

Наземный транспорт : ДОПОГ

Морской транспорт : ММОГ

Воздушный транспорт : ИКАО/ИАТА

Продукт не является опасным грузом в соответствии с настоящими правилами перевозки.

- 14.1 Номер ООН** : Не применимо
- 14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ООН** : Не применимо
- 14.3 Классы опасности при транспортировке** : Не применимо
- 14.4 Группа упаковки** : Не применимо
- 14.5 Опасности для окружающей среды** : Не применимо
- 14.6 Особые меры предосторожности для пользователя** : Не применимо
- 14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL 73/78 и кодом IBC:** Не применимо.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

№ : 5 / 5

Подготовлен в соответствии с Положением о паспортах безопасности опасных веществ и смесей (Официальный бюллетень 13.12.2014-29204)

PERMOLIT PERMO AKRIL акриловая краска для наружных работ

Дата подготовки	: 01.02.2016	Дата проверки	:-
Форма №	: Паспорт безопасности 03.200	Редакция №	:-

15. Нормативная информация

Продукт классифицируется и маркируется в соответствии с СГС (Согласованная Глобальная Система (GHS)). Положение о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (Официальный бюллетень 11.12.2013-28848 (повторение)).

Регламент CLP EC № 1272/2008 Европейского Парламента и Совета Евросоюза от 16 декабря 2008 г. о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей.

Положение о паспортах безопасности вредных веществ и смесей (Официальный бюллетень 13.12.2014-29204).

Паспорт подготовлен в соответствии с вышеуказанными положениями.

Предельно допустимые значения воздействия взяты из Положения об охране здоровья и безопасности при работе с химическими веществами, опубликованного в Официальном бюллетене от 12.08.2013 г. под номером 28733.

16. Прочая информация

Расшифровка сокращений в соответствии с Положением, опубликованным в Официальном бюллетене от 11.12.2013 г. под номером 28848 (повторение), и согласно Регламенту CLP, EC № 1272/2008:

Заявления об опасности

H301 :Токсично при проглатывании.

H311: Токсично при контакте с кожей.

H314 : Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

H317 : Вызывает кожную аллергическую реакцию.

H331: Токсично при вдыхании.

H400 : Очень токсичен для водных организмов.

H410 : Очень токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Имя Фамилия : Seval KARAHASAN

Сертификат № : GFB-A-0-2787

Дата документа : 09.05.2018

Примечание

Данная информация основана на нашем текущем уровне знаний. Информация предназначена для описания продукта с точки зрения требований безопасности и не предназначена для гарантии каких-либо особых характеристик продукта.